

Einbauteile aus Kunststoff mit Edelstahlbuchsen Serie Neptun

Neptun UWS MINI LED 1080 lm ABS

mit integriertem d 50 Anschluss auch als Einlaufdüse verwendbar

1080 lm entsprechen ca. 60 W Halogenlicht

inkl. Einbautopf ABS, Flanschsatz ABS,

mit 3 m Kabel, Kabelschuttschlauch,

Schlauchklemme, Bauschutz

Abstrahlwinkel: ca. 160°

Einbautiefe: 135 mm

Blendendurchmesser: 150 mm

Topfdurchmesser: 135 mm

Folie		Artikel-Nr.	€
	weiß	50.550.420 F	439,—
	blau	50.550.421 F	439,—



Neptun UWS MINI LED RGB 1200 lm ABS

mit integriertem d 50 Anschluss auch als Einlaufdüse verwendbar

inkl. Einbautopf ABS, Flanschsatz ABS,

mit 3 m Kabel, Kabelschuttschlauch,

Schlauchklemme, Bauschutz

Folie		50.550.470 F	579,—
-------	--	--------------	-------

Neptun Einsatz UWS MINI LED weiß ABS

inkl. 3 m Kabel

50.550.420 395,—

Neptun Einsatz UWS MINI LED blau ABS

inkl. 3 m Kabel

50.550.421 395,—

Neptun Einsatz UWS MINI LED RGB ABS

inkl. 3 m Kabel

50.550.470 529,—



Trafo zu LED weiß/blau MINI

für 1 Scheinwerfer

50.501.034 59,—

Controller inkl. Trafo zu LED RGB MINI

für max. 3 Scheinwerfer

16 Standard-Programme (via PC editierbar)

jeder UWS kann individuell angesteuert werden

Ansteuerung über 8 Eingänge, zB.: Taster,

Installationsbus, Funkempfänger, ...

50.501.035 1.415,—

USB-Programmierkabel zu RGB MINI

50.501.036 116,—



ACHTUNG! LED-UWS dürfen nur unter Wasser betrieben werden.