

Wärmetauscher

Hi-Flow Edelstahl 1.4571

mit Wandbefestigung

Type	kW	Primär l/min.	mWs	Sekundär l/min.	mWs	Artikel-Nr.	€
HF 13	13	25	0,9	200	0,6	54.502.100	329,—
HF 28	28	25	1,7	300	1,6	54.502.102	369,—
HF 40	40	60	1,6	300	1,8	54.502.103	499,—
HF 75	75	60	2,1	300	0,9	54.502.104	669,00

mWs = Druckabfall mWs

Maximaler Druck: Primärseite 60 bar; Sekundärseite 10 bar



Maxi-Flow Edelstahl 1.4571

MF 400	120	50	0,65	360	2,40	54.502.004	1.119,00
--------	-----	----	------	-----	------	----------------------------	----------

Maximaler Druck: Primärseite 10 bar; Sekundärseite 10 bar

Masse für Hi-Flow, Maxi-Flow

Type	Länge	Ø	Anschl. Filter	Anschl. Heizung	kg
HF 13	235	113	1 1/2"	3/4"	2,0
HF 28	407	113	1 1/2"	3/4"	3,2
HF 40	455	127	1 1/2"	1"	4,4
HF 75	702	127	2"	1"	7,2
MF 400	1.070	130	2"	1"	6,5

Wärmetauscher Titan T

40 kW	Anschl. Filter 1 1/2", Anschl. Heizung 1"	54.504.103	1.179,00
--------------	---	----------------------------	----------

75 kW	Anschl. Filter 1 1/2", Anschl. Heizung 1"	54.504.104	1.498,00
--------------	---	----------------------------	----------

Maximaler Druck: Primärseite 30 bar; Sekundärseite 5 bar



Elektrowärmetauscher Edelstahl 1.4571

Nicht für Salzwasser geeignet

mit Thermostat 0–45° C

Anschl. Filter

P 3	3 kW	1 1/2"	54.503.040	564,00
P 6	6 kW	1 1/2"	54.503.041	649,00
P 9	9 kW	1 1/2"	54.503.042	689,00
P 12	12 kW	1 1/2"	54.503.043	759,00
P 15	15 kW	1 1/2"	54.503.044	798,00



Heizbündel für Elektrowärmetauscher

Heizbündel	3 kW	05.450.310	254,00
Heizbündel	6 kW	05.450.312	264,00
Heizbündel	9 kW	05.450.314	279,00
Heizbündel	12 kW	05.450.316	298,50
Heizbündel	15 kW	05.450.318	305,00

Thermostat 0–45°	05.450.320	90,00
------------------	----------------------------	-------

Gehäuse	05.450.322	55,00
---------	----------------------------	-------