

# Delta Einbauteile aus Kunststoff ohne Edelstahlbuchsen UWS 300 W/12 V

## Delta UWS 300 W/12 V ABS

2850 Kelvin

inkl. Einbautopf ABS, Flanschsatz ABS, Einsatz ABS  
mit 2,5 m Kabel, Kabelschuttschlauch, Schlauchklemmen  
und Bauschutz

Einbautiefe: 161 mm  
Durchmesser: 250 mm

	Artikel-Nr.	€
Folie	50.501.020 F	201,50
Polyester	50.501.020 P	201,50
Beton	50.501.020 B	175,—
Stahlwand	50.501.020 S	203,50



## Delta UWS 300 W/12 V ABS

Wie oben, jedoch **Flansch in Edelstahl 1.4571**  
inkl. Abdeckblende ABS

Folie	50.501.020 FF	242,50
Polyester	50.501.020 PF	242,50
Stahlwand	50.501.020 SF	244,—



## Delta Einbautopf UWS 300 W/12 V ABS

inkl. Kabelschuttschlauch, Schlauchklemme, Bauschutz,  
Übergangsmuffennippel inkl. Flachdichtung

Einbautiefe: 161 mm		
Durchmesser: 254 mm		
Anschluss: 3/4"	50.501.043	44,—



## Delta Einsatz UWS 300 W/12 V ABS

inkl. 2,5 m Kabel 2 x 6 mm <sup>2</sup>	50.501.019	121,—
---	------------	-------

## Flanschsatz komplett ABS für Delta UWS 300 W/12 V

inkl. Dichtung und Schrauben	50.501.049	26,—
------------------------------	------------	------



## Flanschsatz komplett 1.4571 für Delta UWS 300 W/12 V

inkl. Dichtung und Schrauben	51.560.030	80,—
------------------------------	------------	------



## Silikon-Kabelverlängerung UWS 300 W/12 V

per m, fertig montiert, 2 x 6 mm <sup>2</sup>	51.560.045	23,—
---	------------	------

