

Filterbehälter ARTIK


Der Filter „ARTIK“ ist aus **glasfaserverstärktem Polyester** hergestellt und blaugrün lackiert. Der Deckel ist aus Polypropylen-Spritzguss gefertigt und mit einer manuellen Entlüftung versehen. Verschlossen wird der Deckel mit den, im Filter integrierten, Gewindebolzen und den Muttern aus rostfreiem Edelstahl, welche mit schwarzen Kappen abgedeckt werden.

Geliefert wird der Filter „ARTIK“ **inkl. 6-Wege Ventil und Manometer.**



Serie ARTIK inkl. 6-Wege Ventil seitlich

	GH	S	K	Ventil	Artikel-Nr.	€
Filter Artik 520	775 mm	100 kg	0,6 – 1,2	1½"	52.550.022	660,—
Filter Artik 640	860 mm	150 kg	0,6 – 1,2	1½"	52.550.024	728,—
Filter Artik 760	900 mm	225 kg	0,6 – 1,2	2"	52.550.026	1.101,50



Modell	A	B	C	D	E	F
520	305	430	775	520	458	300
640	315	440	860	640	458	300
760	365	505	900	760	605	300

Filteranlagen ARTIK

Filteranlage Artik 501

inkl. Pumpe KS 75-1 (0,55 kW/**230 V**) verkabelt
6-Wege Ventil, Manometer, Entleerung,
auf Bodenplatte 790 x 520 montiert

52.550.050 **1.320,—**

Filteranlage Artik 502

inkl. Pumpe KS 75-3 (0,55 kW/**400 V**)
6-Wege Ventil, Manometer, Entleerung,
auf Bodenplatte 790 x 520 montiert

52.550.052 **1.315,—**

Filteranlage Artik 601

inkl. Pumpe KS 100-1 (0,75 kW/**230 V**) verkabelt
6-Wege Ventil, Manometer, Entleerung,
auf Bodenplatte 790 x 520 montiert

52.550.060 **1.432,—**

Filteranlage Artik 602

inkl. Pumpe KS 100-3 EVO (0,75 kW/**400 V**)
6-Wege Ventil, Manometer, Entleerung,
auf Bodenplatte 790 x 520 montiert

52.550.062 E **1.564,50**

