

Pneumatic

Hochdruck-Polyethylen-Schlauch (PE) natur

Temperaturen -20° C bis + 40° C

Nennmaße in mm		Wandstärke	zul. Druck	Art.-Nr.	€/Rolle je 50 m
Ø Außen	Ø Innen	mm	kp/cm² bei 20° C		
6	4	1	13 bar	30.325.004	14,80
8	6	1	8 bar	30.325.005	19,85
10	8	1	8 bar	30.325.008	26,10
12	10	1	5 bar	30.325.011	33,25



Hochdruck Polyamid-Schlauch (PA) natur

Temperaturen -40° C bis + 90° C

Nennmaße in mm		Wandstärke	zul. Druck	Art.-Nr.	€/Rolle je 50 m
Ø Außen	Ø Innen	mm	kp/cm² bei 20° C		
6	4	1	27 bar	30.326.007	59,00
8	6	1	19 bar	30.326.008	82,35



Winkelverschraubung drehbar

Gewinde	Schlauch	Art.-Nr.	€/Stk.
1/8"	6/4	33.322.001	2,55
1/8"	8/6	33.322.002	2,60
1/4"	6/4	33.322.003	2,80
1/4"	8/6	33.322.004	2,85



T-Verschraubung drehbar

Gewinde	Schlauch	Art.-Nr.	€/Stk.
1/8"	6/4	33.323.001	2,95
1/8"	8/6	33.323.002	3,00
1/4"	6/4	33.323.003	3,20
1/4"	8/6	33.323.004	3,30



Gerade Einschraubverschraubung mit Mutter

Gewinde	Schlauch	Art.-Nr.	€/Stk.
1/8"	6/4	33.329.001	0,65
1/8"	8/6	33.329.002	0,65
1/4"	6/4	33.329.003	0,75
1/4"	8/6	33.329.004	0,75



3-fach-Verteiler

Schlauch	Art.-Nr.	€/Stk.
6 – 4	33.324.001	1,80
8 – 6	33.324.002	1,90



Aluschraube

Gewinde	Art.-Nr.	€/Stk.
1/8"	33.326.116	1,75
1/4"	33.326.117	1,90

