Neptun Einbauteile aus Kunststoff mit Edelstahlbuchsen UWS Halogen 50 W/12 V

Neptun UWS Halogen 50 W/12 V ABS

2900 Kelvin, 770 lm

mit integriertem d 50 Anschluss auch als Einlaufdüse verwendbar

inkl. Einbautopf ABS, Flanschsatz ABS, Einsatz in Noryl mit 3 m Kabel, Kabelschutzschlauch, Schlauchklemmen und Bauschutz

Einbautiefe: 135 mm Blendendurchmesser: 150 mm 135 mm Topfdurchmesser:

Artikel-Nr. € 139, -Folie 50.560.044 F 139.-Polyester 50.560.044 P Stahlwand 50.560.044 S 140,-

Folie (Blende 1.4571) 50.560.044 V 190, -





Neptun UWS Halogen 50 W/12 V ABS

Wie oben, jedoch Flansch in Edelstahl 1.4571 inkl. Abdeckblende ABS

Folie 50.560.044 FF 157.— Polyester 50.560.044 PF 157,-Stahlwand 50.560.044 SF 159.-

Neptun Einbautopf UWS Halogen 50 W/12 V / MINI LED **ABS**

mit integriertem d 50 Anschluss auch als Einlaufdüse verwendbar inkl. Kabelschutzschlauch, Schlauchklemme, Bauschutz, Übergangsmuffennippel inkl. Flachdichtung

> 34,50 50.550.200 H



inkl. 3 m Kabel 2 x 1 mm²

Noryl

50.560.044 86,-

Flanschsatz komplett ABS

für Neptun UWS 50 / MINI LED / Bodenablauf

inkl. Dichtung und Schrauben

50.550.210 19,-

Flanschsatz komplett 1.4571 für Neptun UWS 50 / MINI LED / Bodenablauf

inkl. Dichtung und Schrauben

51.560.022 46.50

Silikon-Kabelverlängerung UWS 50 W/12 V / MINI LED

per m, fertig montiert, 2 x 1 mm²

05.100.327 10.-











