

Delta Einbauteile aus Kunststoff ohne Edelstahlbuchsen Oberflächenabsauger

Delta Oberflächenabsauger ABS T40

inkl. Flanschsatz und Abdeckblende ABS,
Saugplatte, quadratischer Abdeckung und Bauschutz.
Höhenausgleich max. 35 mm, Mengenregulierung,
Überlauf d 40 mm.

Einbau eines elektr. Wasserstandsreglers möglich.

Gesamteinbautiefe: 400 mm
Gesamthöhe: 400 mm
Saugbreite: 230 mm
Anschlüsse: 50/63 mm Ø, Klebe

Folie /Beton
Polyester
Stahlwand

Artikel-Nr.	€
50.550.105 F	232,—
50.550.105 P	232,—
50.550.105 S	236,—



Delta Oberflächenabsauger ABS T40

Wie oben, jedoch **Flansch in Edelstahl 1.4571**

inkl. Abdeckrahmen ABS

Folie	50.550.105 FF	281,50
Polyester	50.550.105 PF	281,50
Stahlwand	50.550.105 SF	285,50



Delta Oberflächenabsauger ABS PLUS

inkl. Flanschsatz und Abdeckblende ABS,
Saugplatte, quadratischer Abdeckung und Bauschutz.
Höhenausgleich max. 35 mm, Mengenregulierung, Überlauf d 40 mm.
Einbau eines elektr. Wasserstandsreglers möglich.

Gesamteinbautiefe: 500 mm
Gesamthöhe: 400 mm
Saugbreite: 410 mm
Anschlüsse: 50/63 mm Ø, Klebe

Folie/ Beton
Polyester

50.550.106 F	250,50
50.550.106 P	250,50

Delta Oberflächenabsauger ABS PLUS

Wie oben, jedoch **Flansch in Edelstahl 1.4571**

inkl. Abdeckrahmen ABS

Folie	50.550.106 FF	282,—
Polyester	50.550.106 PF	282,—

Wasserstandsregler mechanisch für alle Beckenarten

Mit quadratischem Deckel 250 x 250 mm
Anschluss für Frischwasser: $\frac{3}{8}$ " AG
Anschluss zum Becken: 1 x Klebemuffe 50 mm
Gesamthöhe: 240 mm

50.501.025	122,50
------------	--------



Wasserstandsregler elektronisch steckerfertig für Oberflächenabsauger Serie Neptun / Delta, ABS

mit Zeitverzögerungsschalter von 2-135 sec.
mit Schwimmersonde, Magnetventil $\frac{1}{2}$ " , 24 V

50.501.006 N	1.395,—
--------------	---------

