

Pneumatic

Hochdruck-Polyethylen-Schlauch (PE) natur

Temperaturen -20° C bis + 40° C

Nennmaße in mm		Wandstärke	zul. Druck	Art.-Nr.	€/Rolle je 50 m
Ø Außen	Ø Innen	mm	kp/cm² bei 20° C		
6	4	1	13 bar	30.325.004	17,65
8	6	1	8 bar	30.325.005	23,65
10	8	1	8 bar	30.325.008	31,10
12	10	1	5 bar	30.325.011	39,60



Hochdruck Polyamid-Schlauch (PA) natur

Temperaturen -40° C bis + 90° C

Nennmaße in mm		Wandstärke	zul. Druck	Art.-Nr.	€/Rolle je 50 m
Ø Außen	Ø Innen	mm	kp/cm² bei 20° C		
6	4	1	27 bar	30.326.007	70,25
8	6	1	19 bar	30.326.008	98,00




Winkelverschraubung drehbar

Gewinde	Schlauch	Art.-Nr.	€/Stk.
1/8"	6/4	33.322.001	3,05
1/8"	8/6	33.322.002	3,10
1/4"	6/4	33.322.003	3,35
1/4"	8/6	33.322.004	3,40



T-Verschraubung drehbar

Gewinde	Schlauch	Art.-Nr.	€/Stk.
1/8"	6/4	33.323.001	3,55
1/8"	8/6	33.323.002	3,60
1/4"	6/4	33.323.003	3,85
1/4"	8/6	33.323.004	3,95




Gerade Einschraubverschraubung mit Mutter

Gewinde	Schlauch	Art.-Nr.	€/Stk.
1/8"	6/4	33.329.001	0,80
1/8"	8/6	33.329.002	0,80
1/4"	6/4	33.329.003	0,90
1/4"	8/6	33.329.004	0,90



3-fach-Verteiler

Schlauch	Art.-Nr.	€/Stk.
6 – 4	33.324.001	2,15
8 – 6	33.324.002	2,30



Aluschraube

Gewinde	Art.-Nr.	€/Stk.
1/8"	33.326.116	2,10
1/4"	33.326.117	2,30

