

# Delta Einbauteile aus Kunststoff ohne Edelstahlbuchsen UWS Halogen 50 W/12 V

## Delta UWS Halogen 50 W/12 V ABS

2900 Kelvin, 770 lm  
mit integriertem d 50 Anschluss auch als Einlaufdüse verwendbar

inkl. Einbautopf ABS, Flanschsetz ABS, Einsatz in Noryl  
mit 3 m Kabel, Kabelschuttschlauch, Schlauchklemmen  
und Bauschutz

Einbautiefe: 135 mm

Blendendurchmesser: 150 mm

Topfdurchmesser: 135 mm

Folie

Artikel-Nr. €  
50.560.045 F 131,—

Polyester

50.560.045 P 131,—

Beton

50.560.045 B 117,—

**! Auslaufmodell !**  
solange der Vorrat reicht



## Delta UWS Halogen 50 W/12 V ABS

Wie oben, jedoch **Flansch in Edelstahl 1.4571**

inkl. Abdeckblende ABS

Folie

50.560.045 FF 149,—

Polyester

50.560.045 PF 149,—

## Delta Einbautopf UWS 50 W/12 V ABS

mit integriertem d 50 Anschluss auch als Einlaufdüse verwendbar

inkl. Kabelschuttschlauch, Schlauchklemme, Bauschutz,  
Übergangsmuffennippel inkl. Flachdichtung

50.550.201 H 29,—



## Delta UWS Einsatz Halogen 50 W/12 V ABS

inkl. 3 m Kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>

50.560.044 86,—

## Flanschsetz komplett ABS

für Delta UWS 50, Bodenablauf

inkl. Dichtungen und Schrauben

50.550.215 19,—



## Flanschsetz komplett 1.4571

für Delta UWS 50, Bodenablauf

inkl. Dichtungen und Schrauben

51.560.023 46,50



## Silikon-Kabelverlängerung UWS 50 W/12 V / MINI LED

per m, fertig montiert, 2 x 1 mm<sup>2</sup>

05.100.327 10,—

