

Delta Einbauteile aus Kunststoff ohne Edelstahlbuchsen UWS 300 W/12 V

Delta UWS 300 W/12 V ABS

2850 Kelvin

inkl. Einbautopf ABS, Flanschsatz ABS, Einsatz ABS
mit 2,5 m Kabel, Kabelschutzschlauch, Schlauchklemmen
und Bauschutz

Einbautiefe: 161 mm
Durchmesser: 250 mm

	Artikel-Nr.	€
Folie	50.501.020 F	232,—
Polyester	50.501.020 P	232,—
Beton	50.501.020 B	201,50
Stahlwand	50.501.020 S	234,50

! Auslaufmodell !
solange der Vorrat reicht



Delta UWS 300 W/12 V ABS

Wie oben, jedoch **Flansch in Edelstahl 1.4571**
inkl. Abdeckblende ABS

Folie	50.501.020 FF	279,—
Polyester	50.501.020 PF	279,—
Stahlwand	50.501.020 SF	281,—

Delta Einbautopf UWS 300 W/12 V ABS

inkl. Kabelschutzschlauch, Schlauchklemme, Bauschutz,
Übergangsmuffennippel inkl. Flachdichtung

Einbautiefe:	161 mm	
Durchmesser:	254 mm	
Anschluss:	3/4"	
	50.501.043	51,—



Delta Einsatz UWS 300 W/12 V ABS

inkl. 2,5 m Kabel 2 x 6 mm ²	50.501.019	139,50
---	------------	--------




Flanschsatz komplett ABS für Delta UWS 300 W/12 V

inkl. Dichtung und Schrauben	50.501.049	30,—
------------------------------	------------	------



Flanschsatz komplett 1.4571 für Delta UWS 300 W/12 V

inkl. Dichtung und Schrauben	51.560.030	100,—
------------------------------	------------	-------



Silikon-Kabelverlängerung UWS 300 W/12 V

per m, fertig montiert, 2 x 6 mm ²	51.560.045	29,—
---	------------	------

