

Neptun Gegenstromschwimmanlagen

Neptun Gegenstromschwimmanlage - Serie ST (2 tlg.)

Neptun Basiseinheit

für Gegenstromschwimmanlage Serie Neptun ST

inkl. **Düsenblende ABS**, Verrohrungsmaterial,
Konsole 1.4571 für Pumpe, bei 4KW Pumpenfuß in Kunststoff,
Steuerkasten inkl. Motorschutz



	Leistungsaufnahme	Artikel-Nr.	€
ST 800	2,0 kW/230V - 700 l/min.	51.400.255	1.945,—
ST 900	2,6 kW/400V - 800 l/min.	51.400.256	2.228,50
ST 1050	3,0 kW/400V - 950 l/min.	51.400.262	2.464,—
ST 1150	4,0 kW/400V - 1.000 l/min.	51.400.260	2.832,50

Neptun Basiseinheit

für Gegenstromschwimmanlage Serie Neptun ST

inkl. **Düsenblende 1.4571**, Verrohrungsmaterial,
Konsole 1.4571 für Pumpe, bei 4KW Pumpenfuß in Kunststoff,
Steuerkasten inkl. Motorschutz



ST 800	2,0 kW/230V - 700 l/min.	51.400.265	2.256,50
ST 900	2,6 kW/400V - 800 l/min.	51.400.266	2.539,50
ST 1050	3,0 kW/400V - 950 l/min.	51.400.272	2.775,—
ST 1150	4,0 kW/400V - 1.000 l/min.	51.400.270	3.187,50

Neptun Einbausatz ST ABS

inkl. **Flanschsatz ABS** und Bauschutz
für Mauerstärke 250 mm

Anschluss: Saugseite d 75
Anschluss: Druckseite d 63

Folie	51.400.250	278,50
Polyester	51.400.250 P	278,50
Beton (ohne Flanschsatz)	51.400.250 B	246,50
Stahlwand	51.400.250 S	278,50
Folie Innenverrohrung	51.400.250 I	532,50




Neptun Einbausatz ST ABS

inkl. **Flanschsatz 1.4571** und Bauschutz
für Mauerstärke 250 mm

Anschluss: Saugseite d 75
Anschluss: Druckseite d 63

Folie	51.400.252	360,—
Polyester	51.400.252 P	360,—
Stahlwand	51.400.252 S	360,—



**Achtung: Im Schacht sind unbedingt eine Be- und Entlüftung,
sowie eine Entwässerung vorzusehen!**