

Wärmetauscher

Hi-Flow Edelstahl 1.4571

mit Wandbefestigung

Type	kW	Primär l/min.	Sekundär mWs	l/min.	mWs	Artikel-Nr.	€
HF 13	13	25	0,9	200	0,6	54.502.100	507,—
HF 28	28	25	1,7	300	1,6	54.502.102	609,—
HF 40	40	60	1,6	300	1,8	54.502.103	763,—
HF 75	75	60	2,1	300	0,9	54.502.104	1.045,—

mWs = Druckabfall mWs

Maximaler Druck: Primärseite 60 bar; Sekundärseite 10 bar

Leistung bei 70 °C Temperaturunterschied



Maxi-Flow Edelstahl 1.4571

MF 400	120	50	0,65	360	2,40	54.502.004	1.735,—
--------	-----	----	------	-----	------	------------	---------

Maximaler Druck: Primärseite 10 bar; Sekundärseite 10 bar

Leistung bei 60 °C Temperaturunterschied

Masse für Hi-Flow, Maxi-Flow

Type	Länge	Ø	Anschl. Filter	Anschl. Heizung	kg
HF 13	235	113	1 1/2"	3/4"	2,0
HF 28	407	113	1 1/2"	3/4"	3,2
HF 40	455	127	1 1/2"	1"	4,4
HF 75	702	127	2"	1"	7,2
MF 400	1.070	130	2"	1"	6,5

Wärmetauscher Titan T

40 kW	Anschl. Filter 1 1/2", Anschl. Heizung 1"	54.504.103	1.727,—
-------	---	------------	---------

75 kW	Anschl. Filter 1 1/2", Anschl. Heizung 1"	54.504.104	2.254,—
-------	---	------------	---------

Maximaler Druck: Primärseite 30 bar; Sekundärseite 5 bar

